

Nøkkeltuben MS200140

Dim. Ø64mm. Dybde 180mm.

Omstillbar sylindrelås som leveres på leveransenøkkel og blir omstilt av brannvesenet i hver by, når hovednøkkel til bygget blir innlagt.

Kjernebor i betong eller murstein Ø65 mm.

Andre materialer brukes hull sag på samme dimensjon.

Tilpass hullet for saferøret og fest dette forsvarlig med lim/fugemasse som passer i sammen med tilstøtende materiell. Om mulig bruk festbolt i bakkant.



NB!

DEL TUBEN I TO FOR Å UNNGÅ AT DELENE LIMER SEG SAMMEN!

HUSK Å MONTERE TUBEN RETT VEI!

DEN ER MERKET MED HVA SOM SKAL VÆRE OPP

Alarmtilkobling utføres av godkjent installatør av alarmanlegget.

Magnetkontakt MK250 4 ledere, en lukket sløyfe og en NC.



Nøkkelsafen MS200130

**Dim Ø168mm
Dybde 90mm**



Nøkkelsafen MS200135

**Dim B220mm
H155mm
D80mm**

Tilpass hullet for safene og fest disse forsvarlig med lim/fugemasse som passer med tilstøtende materiell. Bruk festbolter i bakkant eller ut på sidene. (Hilti kvikkbolter 8/10 mm. Med 80/100 mm. lengde)

Omstillbar Kromer Convar nøkkel lås, som leveres på leveranse nøkkel (uskar) og blir omstilt av brannvesenet i hver by, når hovednøkkel til bygget blir innlagt.

Alarmtilkobling utføres av godkjent installatør av alarmanlegget.

Magnetkontakt DC102 NC (Magnetkontakten er lukket når døren er stengt)

Med tilkobling på skrue 1+3

Ved spørsmål kontakt oss